



GREEN系列人机界面 GH043/GH043E

产品特点:

- 地铁、高铁等轨道交通优选型号;
- 主板三防处理有效应对复杂使用环境;
- 内置隔离电源增强可靠性;
- 经典造型、隐藏式串口出线。





GREEN 系列搭配组态软件:

Kinco DTools组态软件。支持简中、繁中、英、韩、德、俄、 土耳其、阿拉伯等八种语言版本。组态设计内容支持计算机系统, 所有已安装的字体,支持远程云监控,VNC 屏与屏、屏与电脑、手 机等终端互操作,支持分期付款、PDF浏览、操作日志记录等便 利化控件设计向导式引导界面,人性化设计,所见即所得,可快 速上手。

GREEN系列人机界面

GH043/GH043E



尺寸图 (单位: mm)

型号	GH043	GH043E
性能规格		
显示尺寸	4.3" TFT	
显示区域	95.04(W)x53.86(H)	
分辨率	480*272像素	
显示色彩	16.77 m	
显示视角	70/70/50/70(左/右/上/下)	
对比度	500:1	
背光类型	LED	
亮度	300cd/m ²	
背光寿命	大于30000小时	
触控面板	4 线精密电阻网络(表面硬度 4H)	
处理器	ARM RISC 32Bit 800MHz	
存储器	256MB NAND 闪存 +128MB DDR3 内存	
RTC	内置实时时钟	
可扩展存储器	1 USB Host	1 USB Host + 1 SD Card
打印端口	USB Host/ 串口	USB Host/ 串口
以太网	无	LAN0:10/100Mbps
程序下载	USB Slave(Type B)/U盘	USB Slave(Type B)/U盘/网口
通讯端口	COM0:RS232/RS485/RS422;	COM0:RS232/RS485/RS422;
	COM2:RS232	COM2:RS232
串口隔离	无	无 无
电气规格		
输入电源	DC10.8V~DC28V,内置隔离电源	
功耗	3.5W@DC24V	
允许失电	<3ms 超过50MΩ@500V DC	
绝缘电阻		
耐压测试	500 VAC 1分钟	
结构规格 DCDIE:A	_	
PCB喷涂 外壳材料	有 工程塑料	
外形尺寸	工任至行 154x89x60mm	
安装开孔尺寸	146x81mm	
重量	0.4Kg	
工作环境温度	-20∼55°C	
工作环境湿度	10~90%RH (无冷凝)	
存储环境温度	-25~60°C	
存储环境湿度	10~90%RH(无冷凝)	
正弦振动测试	10~500Hz ,30m/s²,三轴/1小时	
冷却方式	自然风冷	
产品认证	E WEAT A	
面板防护等级	符合IP65认证(4208—93)	
CE认证	符合CE认证(测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005)	
软件		
组态软件	Kinco DTools V4.1及以上版本	

145.2 -154-PWR O 89 Kinco -59.8 80.2 -146-开孔尺寸

Kinco 上海步科自动化股份有限公司 Shanghai Kinco Automation Co., Ltd.

Email: sales@kinco.cn www.kinco.cn



