

# Kboard 智能电子看板

55英寸可触控智能电子看板

序号	日期	物料代码	品名规格	数量	仓管人员	单位	物料等级
381	2015/08/21	4.1.01.0127	塑胶后壳4300-后壳(深灰色 765A)	92.0000	04	PCS	
382	2015/08/21	7.2.02.0172	贴片电阻YageoRC0603FR-075K1	5000.0000	01	PCS	
383	2015/08/21	7.2.02.0093	贴片电阻YageoRC0603FR-0710K	5000.0000	01	PCS	
384	2015/08/21	14.2.07.0154	7位接线端子公头DINKLEE	200.0000	05	PCS	
385	2015/08/21	14.2.07.0153	4位接线端子公头DINKLEE EC762V-04P	200.0000	05	PCS	
386	2015/08/21	14.2.07.0155	14位接线端子公头DINKLEE EC381V-14P	200.0000	05	PCS	
387	2015/08/20	7.2.07.1015	CD伺服专用编码器DB公焊接头DB 15P MALE 焊线式	1.0000	05	套	
388	2015/08/20	7.2.07.1027	DB焊接头Yangming HDB 15母 传统焊线 前铆螺母	2.0000	05	PCS	
389	2015/08/20	4.2.11.0269	USB插座 方形直插180度YANGMING USB BF 180度DIP 24H	1.0000	01	PCS	
390	2015/08/20	18.1.03.0051	90-132KW包装木箱4T1320-P001	6.0000	07	PCS	
391	2015/08/19	3.2.01.0023	电源ECOBRA X-200-BA-000	5.0000	02	PCS	
392	2015/08/19	3.2.01.1002	伺服电机23S31-0650-805J7-52(200)	14.0000	02	PCS	
393	2015/08/19	3.2.01.0022	伺服驱动器ECOSTEP-200-PA-000-000	12.0000	02	PCS	
394	2015/08/19	9.7118	步进电机Kinco 2S42Q-0240	100.0000	02	PCS	
395	2015/08/19	3.1.01.0012	触摸屏人机界面(战略客户部)MT6001T-Unite-TUI(医疗专用屏)	2.0000	02	PCS	
396	2015/08/18	14.1.01.2014	1002240410022404-EZG-01M-00-K2273	18.0000	05	PCS	
397	2015/08/18	14.1.01.2014	1002240410022404-EZG-01M-00-K2273	1.0000	05	PCS	
398	2015/08/18	14.1.01.2010	1002240510022405-EZG-01M-00-K2273	18.0000	05	PCS	
399	2015/08/18	14.1.01.2010	1002240510022405-EZG-01M-00-K2273	1.0000	05	PCS	
400	2015/08/18	14.1.01.2008	1002237310022373-EZG-01M-00-K2273	18.0000	05	PCS	

切换画面 上一页 下一页

## 打破传统HMI限制 挑战你的“视界”极限

### 产品特点

- **A8架构，更强更快**：处理速度更快，数据画面呈现更流畅，存储空间更大
- **强大扩展，稳定传送**：支持网口、WIFI、串口、USB口、IO口，实现设备间数据交互，稳定可靠
- **自带MySQL数据库**：便于数据存储和访问
- **安装灵活，便利为您**：落地式安装，随意移动，悬挂式安装，一目了然
- **KHDesigner组态软件，简单易学**：提供丰富的组态功能，多种操作接口，采用webservice接口或数据库连接，还可与上层接口对接，轻松定制精美的现场交互场景界面



800 MHz  
低功耗CPU



55" TFT  
1920×1080像素



嵌入式  
Linux



红外触控交互



WIFI



网口

## Kinco Kboard 智能大看板



型号	Kboard
<b>性能规格</b>	
显示亮度	300 cd/m <sup>2</sup>
分辨率	1920×1080像素
显示色彩	16.7M Colors
触控方式	红外触控
CPU	RISC Cortex-A8 800MHz
存储器	256MB FLASH+256MB DDR3
RTC&配方存储器	32KB+实时时钟
可扩展存储器	1 USB Slave(micro USB)
打印接口	串口
以太网	1个网口+Wifi(天线)
程序下载	串口/网口
IO口	两入两出
通讯接口	COM0:PLC RS232/RS422/RS485 ; COM2:PC/PLC RS232
KHDesigner	具备传统组态软件的功能，功能丰富，可轻松定制精美界面
组态软件	可与上层接口软件对接，采用webservice接口或数据库连接
<b>电气规格</b>	
额定电压	AC220V
输入范围	AC100V~AC240V
允许失电	<3ms
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC
耐压性能	500 VAC 1分钟
<b>结构规格</b>	
外壳颜色	前壳银色喷砂氧化，后壳黑色烤漆
外壳材料	前壳铝型材，后壳钣金
液晶显示尺寸	55"
重量	33.4Kg
<b>环境规格</b>	
工作温度	-0 ~ 45°C
工作湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
存储温度	-10 ~ 60°C
存储湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
抗震度	10 ~ 25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式	自然风冷
<b>产品认证</b>	
CE 认证	符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性	符合FCC Class A

尺寸图 (单位:mm)

