

角号 PIN	定义 FUNCTION	颜色 COLOR	线径 WIRE GAGE	 壳体 Housing:H66L6-02P 针 Terminal:T66L6-B
1	刹车 BRAKE (+)	红 RED	18AWG	
2	刹车 BRAKE (-)	蓝 BLUE		

刹车线 Brake Wire





角号 PIN	定义 FUNCTION	颜色 COLOR	线径 WIRE GAGE
1	U相 MOTOR U	黄 YELLOW	12AWG
2	V相 MOTOR V	红 RED	
3	W相 MOTOR W	黑 BLACK	
4	PE相 MOTOR PE =	黄绿 YELLOW/GREEN	14AWG
5	NC	NC	

动力线 Power Wire

角号 PIN	定义 FUNCTION	颜色 COLOR	线径 WIRE GAGE	角号 PIN	定义 FUNCTION	颜色 COLOR	线径 WIRE GAGE
1	DC +5V	红 RED	28AWG	9	W	白 WHITE	28AWG
2	GND	黑 BLACK		10	V	灰 GRAY	
3	NC	NC		11	/Z	黄黑 YELLOW/BLACK	
4	U	棕 BROWN		12	/B	绿黑 GREEN/BLACK	
5	/U	棕黑 BROWN/BLACK		13	/A	蓝黑 BLUE/BLACK	
6	Z	黄 YELLOW		14	/W	白黑 WHITE/BLACK	
7	B	绿 GREEN		15	/V	灰黑 GRAY/BLACK	
8	A	蓝 BLUE					



DB 15M



VER	DESCRIPTION OF CHANGE						DESIGN	DATE	P/NO.	9. 7394SS	
	VER	ECN NO.		CHANGE	APP'D	DATE	YL	21-12-31	TITLE	Outside Drawing	
	FINAL TOLERANCE REFERENCE GB/T 1804-m Unit:mm LINER				MATERIAL		CHECK	21-12-31	USED ON	SMC80S-0100-30WBK-5DCH	
							LS		APPROVE	21-12-31	SCALE:
							≤6 ±0.1 >6~30 ±0.2 >30~120 ±0.3 >120~400 ±0.5	FIRST ANGLE PROJECTION			SHEET 1 OF 1